

HIKMICRO Lynx LH35 3.0

Artikelnr.: 212242_EA6918292

1.199,00 EUR*

* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

Kaliber: Optik - Wärmebildtechnik

Zustand: neu

Beschreibung:

HIKMICRO Monokular Lynx LH35 3.0 ? Premium-Wärmebild-Monokular für weite DistanzenDas HIKMICRO Lynx LH35 3.0 ist das High-End-Modell der Serie und wurde speziell für professionelle Jäger und anspruchsvolle Nutzer entwickelt, die höchste Detailtreue auf mittleren bis langen Distanzen benötigen. Mit einem 384 × 288 Pixel VOx-Wärmebildsensor, einer lichtstarken 35 mm F1.0-Linse und einer Basisvergrößerung von 3,4× bietet es ein besonders schmales Sichtfeld von 7,5° (13,1 m auf 100 m) und eine beeindruckende Detektionsreichweite von bis zu 1800 m.Das 0,49" große AMOLED-Display mit 1920 × 1080 Pixeln liefert gestochen scharfe, kontrastreiche Bilder, während das HIKMICRO Shutterless Image System (HSIS) für eine lautlose, unterbrechungsfreie Beobachtung sorgt. Unterstützt von Image Pro 3.0 und Zoom Pro werden selbst kleinste Temperaturunterschiede klar dargestellt.Mit seinem robusten, IP67-zertifizierten Gehäuse, einem Gewicht von nur 354,5 g und einer Akkulaufzeit von bis zu 5 Stunden ist das LH35 3.0 die perfekte Wahl für den Einsatz in offenen Landschaften, für professionelle Wildbeobachtung und für Anwender, die Wert auf maximale Reichweite und Bildqualität legen.Hauptmerkmale: 384 × 288 @ 12 µm VOx-Wärmebildsensor für höchste Detailtreue? NETD < 15 mK für exzellente Leistung auch bei schlechtem Wetter? 35 mm F1.0 Linse mit bis zu 1800 m Detektionsreichweite? 3,4× Basisvergrößerung, perfekt für mittlere bis lange Distanzen? 0,49" AMOLED-Display mit 1920 × 1080 Pixeln? HIKMICRO Shutterless Image System (HSIS) für lautlose Kalibrierung? Image Pro 3.0 & Zoom Pro für optimierte Bildschärfe? 64 GB interner Speicher für Foto- und Videoaufnahmen? Bis zu 5 Stunden Laufzeit mit wechselbarem 18650-Akku? Robustes IP67-Gehäuse, nur 354,5 g leichtTechnische Daten:Wärmebild-Modul: Sensor: VOx Uncooled Focal Plane Arrays? Auflösung: 384 × 288 Pixel? Bildfrequenz: 50 Hz? Pixelabstand: 12 µm? Spektralbereich: 8 ? 14 µm? NETD: < 15 mK (@ 25 °C, F#=1.0)? Linse: 35 mm, F1.0, Fokus über Fokusrad? Mindestfokusdistanz: 3,5 m? Vergrößerung: 3,4× ? 27,2× (8× digital)? Sichtfeld: 7,5° × 4,6° (13,1 × 8,0 m @ 100 m)? Detektionsreichweite: 1800 mAnzeige & Funktionen: Display: 0,49" AMOLED, 1920 × 1080 Pixel? Paletten: Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion, Rot- & Grünmonochrom? Bildoptimierung: Image Pro 3.0, Zoom Pro, HSIS? Funktionen: PIP, Hot Track, Distanzmessung, Video- & Audioaufnahme, Snapshot? Speicher: Interner 64 GB EMMC-Speicher? Konnektivität: 2,4 / 5 GHz WiFi-HotspotAkku & Laufzeit: Batterie: Wechselbarer 18650 Li-Ion Akku? Betriebszeit: = 5 h (bei 25 °C, WiFi an) / = 4,5 h (bei -20 °C, WiFi an)? Laden: Typ-C Anschluss (5 V DC, 2 A), unterstützt externe StromversorgungGehäuse & Schutz: Schutzklasse: IP67 (staub- und wasserdicht)? Betriebstemperatur: -30 °C bis +45 °C? Abmessungen: 169,6 × 53,6 × 49,5 mm (? 17,0 × 5,4 × 5,0 cm)? Gewicht: 354,5 g (inkl. Akku)Lieferumfang: 18650 Akku? Typ-C Ladekabel? Objektivschutzkappe? Bedienungsanleitung



Sonstiges:

Produktsicherheit:
Hersteller: Hoptics GmbH, Lengericher Weg 37, 49584 Fürstenau, GERMANY, E-Mail: info@hoptics.de
EU-Verantwortlicher: Hoptics GmbH, Lengericher Weg 37, 49584 Fürstenau, GERMANY, E-Mail: info@hoptics.de